

# Table of Contents

- Utilisation de la navigation routée dans c:geo** ..... 2
- Activer le routage** ..... 3
- Utilisation dans c:geo** ..... 3
- Ligne de direction ..... 3
- Individual route ..... 4
- Customization ..... 5



Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction

(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

# Utilisation de la navigation routée dans c:geo



BRouter est un moteur de calcul d'itinéraires intégré à c:geo. Il fournit des trajets guidés, calculés hors ligne, entre deux coordonnées à partir des données d'OpenStreetMap. Si la navigation est activée, c:geo peut l'utiliser pour remplacer la ligne droite habituelle affichée sur la carte entre votre position et la cible de navigation (c'est-à-dire une cache ou un waypoint) par un itinéraire routé, comme illustré dans la comparaison ci-dessous.



Le routage peut être configuré pour la marche, le vélo ou la voiture selon vos besoins, et vous aidera à trouver votre chemin jusqu'à la destination. Vous pouvez également utiliser ce routage pour créer des itinéraires personnalisés incluant plusieurs waypoints successifs afin de planifier votre sortie géocaching.

## Activer le routage

Vous pouvez activer la fonction de routage interne et définir d'autres paramètres (comme le dossier de stockage des fichiers de routage ou le téléchargement automatique) dans [les paramètres de routage/navigation de c:geo](#).

Une fois le routage activé et le téléchargement automatique en marche, les données de routage pour la zone géographique souhaitée seront automatiquement téléchargées lors de la première utilisation de la fonction de routage.



Les données de routage de BRouter peuvent représenter plusieurs centaines de mégaoctets.

## Utilisation dans c:geo

Une fois le routage activé comme décrit ci-dessus, c:geo l'utilisera automatiquement. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire dans c:geo, sauf si vous souhaitez modifier le mode de routage utilisé (vélo, marche, voiture) selon vos besoins. Vous pouvez effectuer ce réglage dans les [paramètres rapides de la carte](#).

Le moteur interne BRouter sera utilisé pour calculer des itinéraires pour deux fonctions principales, décrites brièvement ci-dessous. Vous trouverez une description complète des lignes de navigation sur la carte et de leurs fonctions dans la section [carte en direct](#) de ce guide utilisateur.

### Ligne de direction

Si vous lancez la navigation vers une cache ou un waypoint depuis la carte, la ligne de direction entre votre position et la cache/waypoint utilisera désormais un itinéraire routé au lieu d'une ligne droite.

L'information de distance en haut à droite affichera la distance routée en plus de la distance en ligne droite (si cette option est activée dans les [paramètres de c:geo](#)).



### Individual route

To make use of the individual route feature you need to enable the long tap function on the map in your [map behavior settings](#).

Then you can simply long tap sequentially on different caches/waypoints on your map to connect them with a routed line one after another. This function e.g. allows planning of your caching trip as shown in the example below.



To remove one cache/waypoint from your route simply long tap it again. Furthermore you can use the sub menu Individual route on your [map menu](#) to sort, export, import or clear your individual route.

### Customization

To minimize potential delays in usage of c:geo it will calculate routes up to a max. length of 10km by default. You can customize this limit between 0 and 999km in the c:geo [map content settings](#). Furthermore you can customize the parameters (thickness, color and opaqueness) of the different lines shown on the map in the [map line customization settings](#).